


Planimetria Generale

scala 1:1000



LEGENDA CENTRALE IDRICA

- A.** FILTRO ALTERNATIVO MARCA EUROACQUE O SIM., MOIGGIANTI DIA. 2".
- B.** ADDOLCISCIANTE EUROACQUE O SIM. MOD. D.A./N. 150 (VOLUMETRICO) DIA. 9/10 MC/75 COMPLETO DI VALVOLA MISCELATRICE P.A. 1/4", DOSATORE DI CLORE E STRUTTURANTE SOSTITUIBILE PER 100 LITRI DI ACQUA SANITARIA E USI ACQUA TECNOLOGICA (150 LITRI/SEZIONE).
- C.** STAZIONE DOPPIA DI DOSAGGIO ANTILEGIONELLA E ANTICORROSIONE, EUROACQUE O SIM., CON PULITI DI INIEZIONE E CONTATTORI. MOD. LEG SAINT / P/LA.
- D.** 2 KIT CON SERBATOI MOD.: EUROSLI 5/25 + EURO OXY 50 AG SUPER.
- E.** ATTACCO PER SOLUZIONE ANTIRUGGINE, EUROACQUE O SIM., PER IL 2000 (LT 20 - DIOSSIDE DI FOSFORO) E IL 2000 (LT 20 - PERLIT) (1% IN BASE AL CONTENUTIVO DI ACQUA NELL'IMPIANTO).

VASO ADOTTATO: N.1 DA Lt. 10 PIATTO

- CALCOLO DEI VASI D' ESPANSIONE N. 10 PER
 ORCITO IMPIANTI
 -DISINELLO VALVOLA/VASO: mt 11
 -PRECARICA VASO: 11,5 BAR

1,900x0,042	=	79,80	=	Lt. 173,5
1,5+1	=	0,46		
3,5+0,11+1				

 VASO ADOTTATO: N.1 DA Lt. 200.

[illegible]